



## DUCT & SEAL & NO LEAK

**REPARATION, MASQUAGE,  
FIXATION, LIAISON,  
RENFORCEMENT,  
ETANCHEIFICATION,  
MARQUAGE COULEUR**



### Caractéristiques techniques :

#### DUCT :

Adhésif autocollant de haute qualité, formé d'une toile revêtue de polyéthylène combinée à un système adhésif constitué de caoutchouc naturel et de résine synthétique. De part sa conception, convient parfaitement aux surfaces irrégulières et ne se tord ni ne se déforme lors de la pose. Excellente tenue à l'abrasion et à l'eau. Rupture à 5% d'allongement. Epaisseur de l'adhésif caoutchouc naturel-résine synthétique : 200µ.

#### La gamme :

8 couleurs et 2 formats de rouleaux : 50 mm x 10 m et 50 mm x 25 m.

#### SEAL :

Adhésif autocollant destiné au masquage, combinant un film polyéthylène basse densité (LDPE) à un revêtement polyéthylène haute densité (HDPE) et une colle acrylique. Déchirable à la main, résistant, imperméable, insensible aux conditions climatiques et sans trace résiduelle après retrait, il offre de nombreuses solutions de réparation, de liaison, de scellement ou d'étanchéification. Rupture à 5% d'allongement.

#### La gamme :

3 couleurs : blanc, translucide et vert - épaisseur 190µ, en rouleaux de 50 mm x 50 m.

#### NO LEAK :

Adhésif autocollant identique au SEAL mais spécialement destiné à l'étanchéification à l'air et à l'eau, conçu pour un collage permanent.

#### La gamme :

Coloris noir - épaisseur 220µ, en rouleaux de 100 mm x 2 m, 10 m et 20 m.